

# Rapporto stato

MFP

3060i

01/02/2021 13:23

Versione firmware 2NL\_2000.006.404 2020.03.18

[2NL\_1000.004.001] [2NL\_1100.001.003] [2NP\_7000.006.403]

<b>Impostazioni carta</b>		<b>Impostazioni JOB</b>				
Vass. bypass Dimens/Tipo:	A4-R/Normale	Nome lav.:	<b>doc</b>			
Cassetto 1 Formato/Tipo:	A4-R/Normale	<b>Blocco interfaccia</b>				
Cassetto 2 Formato/Tipo:	A3/Normale	Host USB:	Sblocca			
<b>Impostazioni gruppo</b>		Dispositivo USB:	Sblocca			
Nessuno		Supporto USB:	Sblocca			
<b>Impostazioni di stampa</b>		Opzione I/F 1:	Sblocca			
Copie:	1	Opzione I/F 2:	Sblocca			
Tipo di supporto def.:	Nessuno	<b>Memoria</b>				
Modo KIR:	Abilita	Formato totale:	2.0 GB			
<b>EcoPrint</b>		<b>Emulazione</b>				
Stato:	Disabilita	Emulazione:	PCL6			
<b>Impostazioni Com. perif.</b>		Carattere predefinito:	Courier			
Livello A riposo:	Energy Saver	Imposta nazionalita':	IBM PC-8			
Rete:	Abilita	<b>Impostazioni scansione</b>				
Cavo USB:	Abilita	Formato file:	PDF			
Applicazione:	Abilita	Risoluzione:	300x300dpi			
Timer riposo:	20 Minuti	Qualita':	Testo+foto			
Timeout modulo continuo:	30 Secondi	<b>Impostazioni di stampa</b>				
Bypass vuoto.:	Abilita	Qualita':	Testo+Foto (Rivista)			
<b>Stato opzioni</b>		Fascicola:	Abilita			
Alimentatore documenti:	Installa	<b>Contatori</b>				
Cassetto carta:	Non installare	Copia	45306			
Finisher:	Non installare	Stampante	91801			
Document Guard(B):	Non installare	FAX	0			
Card Authentication (B):	Non installare	<b>Totale</b>	<b>137107</b>			
Internet FAX Kit(A):	Non installare	Formato carta				
Data Security Kit (E):	Non installare	A3	26			
UG-33:	Non installare	B4	0			
UG-34:	Non installare	A4	137080			
Scan extension kit(A):	Non installare	B5	0			
<b>Rete</b>		A5	0			
Interfaccia LAN		Folio	1			
Impostazioni:	Automatico	Ledger	0			
Corrente:	1000BASE-T	Legal	0			
TCP/IP		Letter	0			
Stato:	Abilita	Statement	0			
Nome host stampante:	NM27A459	Altro1	0			
IPv4		Altro2	0			
Stato DHCPv4:	Disabilita	<b>Pagine scansionate</b>				
Stato Bonjour:	Abilita	Copia	40941			
Indirizzo IP:	192.168.0.125	FAX	0			
Subnet Mask:	255.255.255.0	Altro	17859			
Gateway predef:	192.168.0.254	<b>Totale</b>	<b>58800</b>			
IPv6		Fr./retro	Simplex	2 in 1	4 in 1	1 in 1
Stato:	Disabilita	11421	125686	334	0	136773
Stato DHCPv6:	Abilita	<b>Cancellazione dei dati</b>				
Stato RA:	Abilita	Risultato:--				
Manuale:	Non definito	<b>Indicatore toner</b>				
DHCPv6(Stateful):	Non definito	AVVERTENZA				
RA(Stateless):	Non definito	Si raccomanda di utilizzare prodotti originali				
LinkLocal:	Non definito	con il nostro marchio. Il fornitore non sar�				
		ritenuto responsabile in qualunque modo				
		per i danni causati dall'utilizzo di prodotti				
		non originali su questa macchina.				